

## シアター・アルファ東京 照明機材

	メーカー／型番	数量	備考
コンソール	ETC Element2	1	6000 アウトプット
	タッチパネルモニターLED	2	KPS/24in
	DMXスプリッター	3	1IN 8OUT
	DMXミキサー	1	3IN
ディマーユニット	Tama Tech Lab	2	20A-48ch 計96ch
DMXスプリッター	AMERICAN DJ D6 BRANCH	6	1IN 6OUT
ライト	松村 CS-6	33	500Wハロゲン平凸
	松村 FS-6	39	500Wハロゲンフレネル
	ソースフォー 436	6	750Wハロゲン
	ソースフォー 450	4	750Wハロゲン
	ソースフォーレンズチューブ19°	4	差替え用
	ソースフォーレンズチューブ36°	4	差替え用
	東芝 AL-MB-2	4	ミニブル(500W 2灯)
	日本コーバン PAR64J LB	15	1000Wハロゲン(メディアム)
	UH e-spec/NEOCYC	5	LED(1台あたり340W)アドレス111ON-OFF
	LH e-spec/PIXICYC	7	LED(1台あたり140W)
	客電・ブラケット	1	アドレス客電97・98・99 ブラケット100
	壁スリムライト	1	アドレス R101 G102 B103
ピンスポット e-spec/TRACER	1	カラーチェンジャーなし。	
ケーブル	C-20～C-20 延長ケーブル 10m	15	C型20A-C型20A L=10m
	C-20～C-20 延長ケーブル 5m	30	C型20A-C型20A L=5m
	C-20～C-20 延長ケーブル 2m	30	C型20A-C型20A L=2m
	C-20～C-20 延長ケーブル 1m	30	C型20A-C型20A L=1m
	C-20 二又分岐 1m	40	C型20A-C型20A×2 L=1m (常設7本含む)
	C-20～平行 変換用	10	C型20A-平行接地極付ブレーカー12A
	C-30～平行 変換用	1	C型30A-平行接地極付ブレーカー12A
	DMX用 10m	5	5ピン
	DMX用 5m	5	5ピン
	DMX用 2m	10	5ピン
コネクター	DMX変換用	6	5ピン～3ピン
	DMX変換用	6	3ピン～5ピン
スタンド、ハンガー類	鉄3脚スタンド	6	3段伸
	ベースプレート	6	
	ショートハンガー	100	常設分含む
	ロングハンガー	10	
	自在ハンガー	10	
介錯棒	L=2003～3800	2	
シート類	6インチ用 色枠シート	80	鉄
	PRA64用 色枠シート	20	鉄
	ソースフォー用 色枠シート	10	鉄
	ソースフォー用 パターンホルダー	10	Bサイズ

UH NECOCYC		UH S P E C	
TOUR MODE 13CH		Type	SS356XAL
DMXNo	FUNCTION	LEDcolors	Red/Green/Blue/Amber/Lime
111	マスターディマー	Power	320W
112	R E D	Voltage Range	AC100~240V,50/60Hz
113	G R E E N	Protection	IP20
114	B L U E	OperationTemperature	0~45° C
115	ANBER	Dimensions	967 × 230 × 227m m
116	LIME	Weight	12.5kg
117	プリセットカラー		
118	C C T		
119	ストロボ		
120	スタティックピクセル		
121	ピクセルエフェクト		
122	オートスピード		
123	コントロール		

LH PIXICYC		LH S P E C	
TOUR MODE 11CH		Type	SS360XCE
DMXNo	FUNCUTION	Power	150W
131	マスターディマー	Voltage	AC100~240V50/60Hz
132	R E D	Protection	IP2X
133	G R E E N	operation Temperature	0~45° C
134	B L U E	Model	RGBW,12PCS
135	WHITE	Weight	6.5Kg
136	カラーマクロ		
137	ストロボ1		
138	ピクセルエフェクト		
139	オートスピードアジャストメント		
140	ディマースピード		
141	ピクセルセレクション		